

knudedan.dk


VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



COMBI-CID

M/ sur reaktion (korrosionsfjerner til aluminium)

Super effektiv kalk- og rustfjerner til gulve, vægge, sanitet, inventar og andet i våde rum. Velegnet til afkalkning i baderum og svømmehaller - rengør og afkalder i en proces.



FORDELE:

- Kan anvendes på næsten alle overflader
- Lav pH værdi sikrer effektiv afkalkning
- Virker også som korrosionsfjerner på aluminium
- Rengør og afkalder i en proces
- Super effektiv til hurtig rengøring i større vådrum med Nito skumsprøjte
- Efterlader overfladen uden striber

DOSERING:

Tykke kalklag, rust og korrosion på aluminium:
Ufortyndet (pH ca. 0,5)

Lette kalklag: 5 % (pH ca. 2)

Daglig rengøring: 1 % (pH ca. 3,5)

BEMÆRK!

Må ikke blandes med hypochlorit
(f.eks. blegeessens eller klorin)
Kan angribe terrazzo, marmor og emalje.

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:



Påføres med børste, klud eller svamp.
Reaktionstid 1-10 min. Gentagne afvaskninger kan være nødvendigt.
Afskylles grundigt.

Påføres gennem Nito skumsprøjte.
Reaktionstid 1-10 min. Snavsede overflader bearbejdes manuelt.
Afskylles med lavtryk.

OBS! Fuger rundt om fliser og mursten mv. vandes grundigt inden afsyringen.

Se video om hurtig afkalkning af baderum på
www.knudedan.dk/da/page/afkalkningafbrusebad

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli, 108/palle)
1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli, 378/palle)

VARENUMMER:

5019xxxx

UDARBEJDET DEN:

22-07-2026/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:

Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.