

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



FOLIE FJERNER

Lugtfri

Løser selvklæbende folier og opløser folie-klæbestoffer på biler, bygninger, glas, gulvbelægninger mm. Kan også opløse svage malinger og lakker. F.eks. autolakker, som ikke har været ovntørret.



FORDELE:

- fjerner folie fra biler, bygninger og glas
- fjerner plastmaling i f.eks. baderum
- simpel at anvende
- lugtfri

DOSERING:

Bruges ufortyndet i tynde lag.

Ryst dunken inden brug og hæld et mindre kvantum i en skål eller dåse.

BEMÆRK!

AGGRESSIVT! foretag altid en frimærkeprøve hvis der er tvivl om underlagets holdbarhed.

MILJØMÆRKER:



SIKKERHED:

ARBEJDS METODER:

1. Påføres med pensel eller børste i tynde lag. Reaktionstid 1 - 12 timer. Kontroller om underlaget kan tåle behandlingen.
2. Med plastspartel skræbes folien af overfladen. Denne proces kan begynde, når folien krøller i kanten.
3. Et nyt lag foliefjerner påføres for at opløse klæbestoffet. Reaktionstid ca. 1 time.
4. Med plastspartel skræbes resten af klæbestoffet af overfladen. Der bør eftervaskes med varmt vand og/eller et universelt rensmiddel.



OBS! Ved foliefjerning på lakerede overflader er det vigtigt altid at afprøve om lakken kan holde. Plastmaterialer på f.eks. biler kan angribes af foliefjerner. Disse bør fjernes eller afdækkes inden arbejdet igangsættes. 2-komponent akryllakker kan kvælde op ved iblødsætning over 2 timer. Sker dette afvaskes foliefjerner straks. Dette gøres med forsigtighed og lakken vender tilbage til sit oprindelige udseende efter ca. 1 døgn.

EMBALLAGE:

2,75 kg. spand

VARENUMMER:

7007xxxx

UDARBEJDET DEN:

07-03-2025/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.