

**knudedan.dk**


VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET  
AF DNV



## KALCINOL® Kalk-/rustfj.

**M/ sur reaktion (korrosionsfjerner til aluminium)**

Professionel kalk- og rustfjerner til industri- og servicevirksomheder. Velegnet til afsyring, afkalkning og som rustfjerner, hvor andre midler ikke rækker.



### FORDELE:

- Kraftig afkalker med 35% syre
- Virker også som korrosionsfjerner på aluminium
- Professionelt produkt til brug i industri og skadeservice
- Super effektiv til hurtig rengøring på større overflader med Nito skumsprøjte
- Rengør og afkalker i en proces

### DOSERING:

Tykke kalklag, rust og korrosion:  
Ufortyndet (pH < 1)

Lette kalklag: 5-10 % (pH ca. 1-1,5)

Daglig rengøring: 2 % (pH ca. 1,7)

### BEMÆRK!

**Må ikke blandes med hypochlorit  
(f.eks. blegeessens eller klorin)  
Kan angribe terrazzo, marmor og emalje.**

### MILJØMÆRKER:

### SIKKERHED:



### ARBEJDS METODER:



Påføres med børste, klud eller svamp.  
Reaktionstid 1-10 min. Gentagne afvaskninger kan være nødvendigt. Afskylles grundigt med vand.

Påføres gennem Nito skumsprøjte.  
Reaktionstid 1-10 min. Snavsede overflader bearbejdes manuelt.  
Afskylles med blød vandstråle.

**OBS!** Fuger rundt om fliser og mursten mv. vandes grundigt inden afsyringen.

**OBS!** Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, kød og kødvarer skal afskylles med rent vand.

### EMBALLAGE:

25 ltr. plastdunk (12 stk. pr. colli, 12/palle)  
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli, 108/palle)  
1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli, 378/palle)

### VARENUMMER:

5001xxxx

### UDARBEJDET DEN:

17-06-2022/gk

### CIRKULÆR ØKONOMI:

*Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.*