

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



KALKULIN FLYDENDE®

Grundrengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar og maskiner. Særlig anvendelig i levnedsmiddelindustrien, men også god til vask af materiel i transportsektoren. Opløser fedt, olie, proteinstoffer og almindeligt snavs. Modvirker kalkfældning under arbejdsprocessen.



FORDELE:

- svanemærket, hvilket sikrer at det er blandt de mest effektive og mindst miljøbelastende indenfor varens produktkategori
- modvirker kalkfældning, så du undgår kalkaflejringer på alle flader
- sikker i brug
- olie- og fedtjernere med lav pH-værdi

DOSERING:

Manuel rengøring: 1-2 % af vandmængden
Lavtryksanlæg: 1-5 % af vandmængden
(afhængig af besmudsningsgraden)
Skumudstyr: 1-5 % af vandmængden
(afhængig af besmudsningsgraden)

pH-værdi i brugsopløsning: ca. 8-9
pH-værdi i 100 % opløsning: ca. 11,2

BEMÆRK!

Ufortyndet KALKULIN kan angribe aluminium og maling.

MILJØMÆRKER:



5070 0001

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:



Påføres med børste, svamp eller skumudstyr. Reaktionsstid 1-10 min. Afskylles grundigt med vand. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.

Ved rengøring af proteinholdigt snavs i storkøkkener og slagterafdelinger kan pålægning gennem skumudstyr ved max. 30 grader C forbedre rengøringsresultatet.

Emner og redskaber, som kommer i kontakt med fødevarer, skal altid afskylles med rent vand.

Se tips til rengøring i fødevarerbranchen på www.knudedan.dk/Foodrengoering

Ved vask af materiel i transportsektoren kan hedtvand (60-95 gr.C) med fordel bruges. Iblødsæt 1-10 min. Afskylles med koldt vand.

EMBALLAGE:

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle)
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)
10 ltr. plastdunk (24 stk./palle)
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

VARENUMMER:

1005xxxx

UDARBEJDET DEN:

15-06-2022/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:

Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.