

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



KLINKEOLIE

Plejemiddel til sten, klinker, terrazzo, splitmarmor, m.m. undtagen skifer.
Skumdæmper, fordampningsstopper og opløsningsadditiv i spulevaskemaskiner.



FORDELE:

Plejer klinker og andre porøse overflader af sten.

Forhindrer udtørring.

Giver flot og velholdt oververflade.

ARBEJDS METODER:



Klinkeolien påføres i et tyndt lag på den fuldstændig tørre overflade.

Efter 3 - 12 timer, afhængig af overfladens sugsevne, afvaskes den overskydende olie med f.eks. Aqua-Plus gulvsæbe.

Kan tilsættes i spulevaskemaskiner i stedet for skumdæmper på tensidbasis.

OBS! Hvis vaskeprocessen er 1 trins uden skylning, kan emnerne være let olieret; d.v.s. at maling efterfølgende ikke vil binde.

OBS! Olien vil blive fjernet hvis olieskimmer anvendes.

DOSERING:

Bruges ufortyndet.

Spulevaskemaskiner:

Kan tilsættes med 0,25% til 2% (1/4 ltr. - 2 ltr. pr. 100 ltr. vand inkl. rensesvæske).

BEMÆRK!

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



VARENUMMER:

30070401

UDARBEJDET DEN:

20-05-2022/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:

Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.