

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



PLEJESÆBE UDEN VOKS

Gulvpleje

Til vask og pleje af alle gulvtyper som f.eks. vinyl, linoleum, terrazzo, klinker, stengulve gummigulve. Fjerner almindeligt snavs og opbygger en beskyttelsesfilm.



FORDELE:

- Vasker og plejer gulvet i en arbejdsgang
- Beskyttende plejeeffekt der giver god slidstyrke
- Specielt velegnet til befærdede gulve og gulve med vaskbare, men porøse overflader, som f.eks. linoleum, terrazzo og porøse klinker

DOSERING:

i 10 ltr. vand:

Daglig gulvvask: 0,3 % = 0,3 dl = 1 pump

Periodisk gulvvask: 5 % = 1-3 dl = 3,9 pump

På terrazzo, splitmarmor, sten- og klinkegulve: 3 % = 3 dl = 9 pump

Ovennævnte doseringer bruges også i gulvvaskemaskiner

pH-værdi i 1 %: 8

pH værdi i 100 %: 10

BEMÆRK!

Vandmængde og iblødsætning bør begrænses på bl.a. linoleum.

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:

Manuel gulvvask:
Vaskevandet fordeles over et passende areal. Grundig op tørring foretages uden efterskylning.



Gulvvaskemaskine: Maskinen skurer og suger vand i en proces. Ved meget snavsede gulve køres maskinen over arealet 2 gange, første gang uden at vandsugeren er i gang.

Vekselvask: Når gulvet ikke bliver rent ved den normale gulvvask, er det på tide at foretage en grundrengøring med 3 % Vekselvask (3 dl./10 ltr.vand) og evt. porefyldning på slidte steder. Vaskevandet rækker ca. 30 m². Husk at vaske efter med rent vand.

Nylagt linoleum: Håndværkerrengøring foretages, efter gulvet er lagt, med Vekselvask eller Inventar-rengøring. Hvis der er beskyttelsesfilm på det nye linoleum kan det fjernes med 3 % Vekselvask eller Ergo Inventar-rengøring. Vask efter med rent vand.

Førstegangspleje uden glans på nylagt linoleum:
Gulvet rengøres med højere dosering de første 15 gange indenfor 6 uger. Derefter fortsættes med normal dosering. Hvis der ønskes glans, skal gulvet grundrengøres før polishbehandling.

Se tips til pleje af linoleumsgulve på
www.knudedan.dk/da/plejeaflinoleum

EMBALLAGE:

200 ltr. tromle (1 stk. pr. colli. 2/palle)

25 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 12/palle)

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

VARENUMMER:

3013xxxx

UDARBEJDET DEN:

16-02-2024/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:

Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.