

1. Varenummer og betegnelse

1. MIS-4040-B, G, GU, H, R Super TenTax mikrofiberklud
40x40cm blå, grøn, gul, hvid, rød

2. Label og foto



3. Karakteristik

- 100 % Mikrofiber dobbeltsidet blød klud.
- Mikrofibrene er af 70 % polyester og 30 % polyamider fibre på 2 denier. Fibrene er splittet i 16-17 mikrosegmenter på hver 0,1-0,13 denier ved en speciel kemisk behandling.
- Det er den ultrafine vævning og det triangulære tværsnit af polyester segmenter, som giver kluden dens specielle rengøringsevne.
- Kluden er udviklet på basis af dybdegående test og forsøg. Stoffets struktur og den indpakket kantsyning er ophavsretlig beskyttet.
- Selv efter mange vask fremtræder kluden ren og uden trævler. Den bevarer sin oprindelige form uden at blive strækket. Dette skyldes den indpakkede (wrapper) kantsyning og den særlige struktur på stoffet.
- Kraftig absorptionsevne og en blød fornemmelse.
- Ingen kemikalier behøves – kun vand, men kan udmærket bruges sammen med kemikalier (rengøringsmidler etc.).

4. Beskrivelse

Garn (fiber)	Løkke	Mikrofiber 120 denier / 48 tråde (filament)
	Bund	100 % Polyester 150denier / 48 tråde (filament)
Strikketype	Rundstrikning	
Vægt	50 gram	
Kantsyning	Indpakket (wrapper)	
Komposition	70 % polyester og 30 % polyamider.	

5. Egenskaber (sammensætning: Polyester 80 %, Polyamider 20 %)

	Enhed	Tilstand	Standard værdi	Metode (ASTM = American Society for Testing Material)
Vægt	g/m ²		310	ASTM D 3776
Brudstyrke	Kgf (Kilogram force)	På tværs	8 eller mere	ASTM D 2256
		På langs	18 eller mere	
Strækbarhed	%	På tværs	180 eller mindre	ASTM D 2256
		På langs	80 eller mere	
Afrivningsstyrke	Kg	På tværs	3 eller mere	ASTM D 1424
		På langs	3 eller mere	
Absorption	ml/g		5,5	IES-RP-CC-004
Farvefasthed	Grade		4~5	ISO/105 C06
Pilling	Grade		4~5	ASTM D 3511
Krympning ved 90°C	%	På tværs	Under 5 %	ASTM D 1284
		På langs	Under 5 %	

6. Vask og tørretumbling

- Vasketemperatur: Maksimum 90°C
- Normal mekanisk vask.
- Kan tørretumbles: Maksimum temperatur 60°C. Skal overholdes.
- Holdbarhed: Over 500 vask.

7. Anvendelse

- Kluden kan bruges tør, fugtig eller våd.
- Ideel til brug på alle former for inventar, fliser, vandhaner, brusekabiner og badekar, glas, spejle, linser, smykker, CD/DVD el. lignende, rustfrit stål, de fleste metaller og plastik, malede overflader. Kan bruges til aftørring og polering af biler, lak mv.
- Optimal udnyttelse af kluden opnås ved at folde kluden tre gange. Herved har kluden 16 rene sider på hver 10 x 20 cm.

8. Advarsel

- Brug ikke blødgøringsmiddel og undgå kontakt med blegemiddel.
- Kluden kan selvantænde, hvis tørretumbler temperatur ikke overholdes. Nedkøl kludene straks efter tørretumbling.
- Gulve og inventar med ru overflader nedsætter levetiden på kluden.
- En ren klud ridser ikke, men vær opmærksom på, at kluden opsamler og fastholder snavs og partikler der kan ridse. Hvis det er følsomme overflader så brug altid rene og nyvasket klude for at mindske risikoen for ridser.
- Kluden har en affedtende effekt. Ved lang tids brug bør hænderne tilføres hud beskyttende creme eller der kan anvendes handsker.

9. Varemærkeindehaver og yderligere oplysninger

Tender Trolleys ApS, Skovvangsvej 2, DK-4720 Præstø
Telefon +45 5599 9046, Telefax +45 5599 8146, E-mail: tender@mail.dk, www.tender.dk