

SKADESERVICE



| | Produkttype | Anvendelse | Egenskaber | Dosering |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Mild alkalisk | | | | |
| Kalkulin Flydende | Mildt alkalisk grundrengøringsmiddel | Til rengøring af let besmudsede overflader | Fjerner lettere belægninger af sod, fedt og olie. | Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand Alm: 2% = 2 dl/10 ltr. vand Kraftig: 5% 0,5l/10 ltr. vand |
| Ergo Sanitets-rens | Let alkalisk middel til fjernelse af kalkslør | Til sanitære områder: Håndvaske, fliser, stål, spejle, WC-kummer osv. | Effektivt fedt opløsningsmiddel, fjerner kalkslør, efterlader strålende rene overflader | Alm: 1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand Bruges ufortyndet ved fjernelse af kalkslør. Reaktionstid 1-10 min. |
| Moderat alkalisk | | | | |
| Combi-Plus | Moderat alkalisk grundrengøringsmiddel med salmiak | Til stærkt besmudsede overflader. Fjerner nikotin. | Har gode olie/fedt opløsende og emulgerende egenskaber | Alm: 1% = 1 dl/10 ltr. vand Kraftig: 2%= 2 dl/10 ltr. vand |
| A-21 Mild-rens | Moderat alkalisk affedningsmiddel | Til rengøring af let besmudsede overflader | Fjerner lettere belægninger af sod, fedt og olie. Fjerner også klorider, dannet ved afbrænding af PVC. | Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand Alm: 5% = 0,5 l/10 ltr. vand Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand |
| Hydrosol | Moderat alkalisk olie-/fedtfjerner | Til rengøring af moderat til svært besmudsede overflader med olie. Fjerner ikke klorider. | Fjerner effektivt olie, fedt og mindre sodbelægninger. (angriber ikke aluminium). | Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand Alm: 5% = 0,5 l/10 ltr. vand Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand |
| Stærkt alkalisk | | | | |
| A-16 Grund-rens | Stærk alkalisk grundrengøringsmiddel-/sodfjerner | Til rengøring af moderat til svært besmudsede overflader og brandskader. Fjerner nikotin. | Fjerner effektivt sod og fastgroet snavs samt klorider (angriber ikke aluminium). | Let: 2% = 2 dl/10 ltr. vand Alm: 5% = 0,5 l/10 ltr. vand Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand |
| PV-rens | Stærkt alkalisk grundrengøringsmiddel med salmiak, lavtskummende | Til rengøring af moderat til svært besmudsede overflader og brandskader, samt som polish fjerner. | Fjerner effektivt sod og fastgroet snavs samt gulvpolish. Indeholder salmiak. | Let 1%= 1 dl/10 ltr. vand Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand |
| Nautilus | Stærkt alkalisk olie-/sodfjerner | Til rengøring af svært besmudsede overflader. Til maskindele, last/tankbiler, skibe og svære brandskader | Fjerner effektivt sod, olie, fedt og fastgroet snavs (angriber ikke aluminium) | Let: 2%= 2 dl/10 ltr. vand Alm: 5% = 0,5 l/10 ltr. vand Kraftig: 100% |
| Meget stærkt alkalisk | | | | |
| A-11 Grov-rens | Meget stærkt alkalisk olie-/sod og fedtfjerner | Til grundrengøring af meget svært besmudsede overflader som tåler meget stærkt alkalisk opløsning. F.eks. Metal-/maskindele med indtørret olie, sod i trækonstruktioner osv. | Fjerner effektivt sod, kraftige oliebelægninger, fedt og fastgroet snavs samt klorider. Indeholder lud. (angriber aluminium). | Alm: 5% = 0,5 l/10 ltr. vand Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand |
| Flydende pH 14 | Ekstremt alkalisk fedt og snavsfjerner. | Til grundrengøring af meget tilsodede og snavsede overflader som tåler meget stærkt alkalisk opløsning. | Fjerner effektivt sod, kraftige oliebelægninger, fedt og fastgroet snavs samt klorider. Indeholder lud. (angriber aluminium). | Alm: 1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand Kraftig: 5% 0,5l/10 ltr. vand |
| Stærkt surt | | | | |
| Kalcinol | Stærkt surt middel til fjernelse af rust og kalk | Til sanitære områder. Fjerner kalk og rust på gulve og vægge samt sanitært udstyr | Effektiv kalk- og rustfjerner | Alm:1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand Let kalk: 2%=0,5l/10 ltr. vand Svær kalk: ufortyndet |
| S-71 | Stærkt surt middel til rustfjernelse ved korrosion | Til rustfjernelse på korrosion angrebet metal effekter mv. | Effektiv rustfjerner, fjerner ikke kalk og korrosionsprodukter på aluminium | Let rust: 10%=1 ltr/10 ltr. vand Svær rust: ufortyndet |
| Desinficering og lugt | | | | |
| Anti-Kim | Desinfektionsmiddel | Til desinfektion af overflader, instrumenter, redskaber og inventar. Herunder køleskabe. | Virksom overfor almindeligt forekommende bakterier og svampe. | Desinfektion: 3%= 3 dl/10 ltr. vand Lugtfjerner: 5%= 5dl/10 ltr. vand Anti-static: 2%=2 dl/10 ltr. vand |
| Renser-Des | Rengøring og lugtfjerner | Kan anvendes overalt hvor man ønsker at rengøre og fjerne lugt. | Fjerner lettere besmudsning, statisk elektricitet, lugt og virker bakteriestatisk. | Alm: ½-1%=0,5-1 dl/10 ltr. vand Afløb 1/2-1 dl. Reaktionstid 2-5 min ved desinfektion |
| O2 Tabs, 24g. | Desinfektionsmiddel i tablettform | Anvendes som desinfektionsmiddel af alle overflader, som tåler vand. | Virksom overfor de fleste mikroorganismer. Virker ikke korrosiv og misfarver ikke metaller, plast, gummi og andre behandlede overflader. | Desinfektion: 1 tablet til 10 ltr. vand Lavtryksanlæg: 3 tabletter i 5 ltr. lunkent vand. Gær- og skimmelsvampe: 1 tablet til 2,5 ltr. lunkent vand. |